

| Наименование                           | Параметры                                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Режущие возможности</b>             |                                                                              |
| Высота реза                            | 500 мм                                                                       |
| Глубина реза (глубина зева)            | 500 мм                                                                       |
| Ход рамы                               | 2000 мм                                                                      |
| <b>Скорость ленты пилы</b>             | 18-80 м/мин, бесступенчатая регулировка с помощью частотного преобразователя |
| <b>Регулировка скорости подачи</b>     | <u>Сервоуправляемая</u> бесступенчатая регулировка                           |
| <b>Крепление заготовки</b>             | Ручное                                                                       |
| <b>Размер ленточного полотна</b>       | Ширина: 41 мм, Толщина: 1,3 мм                                               |
| <b>Натяжение ленточного полотна</b>    | Гидравлическое натяжение                                                     |
| <b>Подъем направляющей рамы</b>        | Управление гидравликой                                                       |
| <b>Погрешности реза</b>                |                                                                              |
| Перпендикулярность                     | 0,2 мм/100 мм                                                                |
| Параллельность                         | 1,0 мм/1000 мм                                                               |
| <b>Устройство для позиционирования</b> | Инфракрасный указатель реза                                                  |
| <b>Система охлаждения гидравлики</b>   | Воздушный охладитель                                                         |
| <b>Основные двигатели</b>              |                                                                              |

|                                            |                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Двигатель ленточной пилы                   | 5,5 кВт                                 |
| Двигатель подачи                           | 0,85 кВт, <u>сервоуправление</u>        |
| Двигатель подачи СОЖ                       | 0,12 кВт                                |
| Гидравлический двигатель                   | 1,5 кВт                                 |
| <b>Объем бака для охлаждающей жидкости</b> | Около 100 литров                        |
| <b>Напряжение электропитания</b>           | А.С. 380 В, 50 Гц                       |
| <b>Общая мощность станка</b>               | 9 кВт                                   |
| <b>Высота рабочего стола</b>               | Около 1360 мм                           |
| <b>Размеры рабочего стола</b>              |                                         |
| Внутренний стол                            | Около 2800 × 500 мм                     |
| Внешний стол                               | Около 2800 × 420 мм                     |
| <b>Грузоподъемность</b>                    | До 10 тонн                              |
| <b>Вес оборудования</b>                    | Около 3,8 тонны                         |
| <b>Габариты станка</b>                     | Около 3300 × 1280 × 2500 мм (Д х Ш х В) |
| <b>Размеры внешнего материала (опция)</b>  | Около 1950 × 1000 × 1360 мм (Д х Ш х В) |