

Наименования параметров	Характеристики
Модель	КТ7040-Р Горизонтальная полуавтоматическая ленточнопильная машина
Режущая способность	Высота: 400 мм, Ширина: 700 мм
Скорость ленточной пилы	19/30/45/55/70 м/мин, пятиступенчатая регулировка скорости
Метод регулировки подачи пилы	Гидравлическая бесступенчатая регулировка
Способ зажима заготовки	Гидравлический зажим
Минимальный размер зажима	150 мм
Размер ленты для пилы	1,3×41×5830 мм

Метод натяжения ленточной пилы	Ручное натяжение
Мощность основного двигателя	Y2/5.5 кВт-6
Мощность гидравлического двигателя	0,75 кВт
Мощность охлаждающего насоса	0,09 кВт
Давление в гидравлической системе	2,5-3,5 МПа
Метод охлаждения гидравлической системы	Воздушное охлаждение
Погрешность вертикальности реза	±0,2 мм / 100 мм
Погрешность параллельности реза	±0,1 мм / 100 мм
Рабочее напряжение машины	АС 380V, 50 Гц
Общая мощность машины	6 кВт
Высота рабочей поверхности	725 мм
Объем гидравлического бака	60 л
Объем охлаждающего бака	50 л

Способ удаления стружки	Автоматическое удаление с помощью шнекового транспортера
Способ подачи материала	Механизм подачи отсутствует
Опорная рама для материала	1-метровая опорная рама в комплекте
Длина единичной подачи	Неприменимо
Габаритные размеры станка	2740×1530×1620 мм (<u>длина×ширина×высота</u>), не включая раму для материала
Масса машины	2,3 т
Грузоподъемность	6 т