

Спецификация	Параметры		
	CKD61125L	CKD61140L	CKD61160L
Максимальный диаметр поворота на станине (мм)	1290	1440	1640
Максимальный диаметр вращения над салазками (мм)	900	1050	1250
Ширина станины (мм)	1100		
Длина заготовки (мм)	1000-16000		
Вес детали между двумя центрами (тн)	10		
Диапазон частоты вращения шпинделя (об/мин)	5-300 (Ручная 4-ступенчатая)		
Диаметр сквозного отверстия шпинделя (мм)	130		
Конус переднего конца внутреннего отверстия шпинделя	Метрическая 140#		
Максимальное перемещение по оси X (мм)	650	750	750
Максимальное перемещение по оси Z (мм)	800-15800		
Скорость по оси X (м/мин)	4		
Скорость по оси Z (м/мин)	4		
Система числового программного управления	KND2000T (или по желанию)		
Количество инструментальных позиций	4		
Размеры поперечного сечения державки (высота×ширина) (мм)	45 x 40		
Диаметр пиноли задней бабки	260		
Ход пиноли задней бабки (мм)	300		
Конус пиноли задней бабки	Метрика 80		
Механическая скорость подач задней бабки (м/мин)	1		
Длина станка(мм)	5000-19000		
Ширина станка (мм)	2900		
Мощность главного двигателя (кВт)	37		
Патроны (мм)	1250		1400

Спецификация	Параметры	
	CKD61180L	CKD61200L
Максимальный диаметр поворота на станине (мм)	1840	2040
Максимальный диаметр вращения над салазками (мм)	1450	1600
Ширина станины (мм)	1100	
Максимальная длина заготовки (мм)	1000-16000	
Вес детали между двумя центрами (тн)	10	
Диапазон частоты вращения шпинделя (об/мин)	5-300 (Ручная 4-ступенчатая)	
Диаметр проходного отверстия шпинделя (мм)	130	
Конус переднего конца внутреннего отверстия шпинделя	Метрическая 140#	
Максимальное перемещение по оси X (мм)	850	850
Максимальное перемещение по оси Z (мм)	800-15800	
Скорость по оси X (м/мин)	4	
Скорость по оси Z (м/мин)	4	
Система ЧПУ	KND2000T (или опционально)	
Количество инструментальных позиций	4	
Размеры поперечного сечения державки (высота фрезы x ширина фрезы), (мм)	45 x 40	
Диаметр пиноли задней бабки	260	
Ход пиноли задней бабки, (мм)	300	
Конус пиноли задней бабки	Метрика 80	
Механическая скорость подач задней бабки (м/мин)	1	
Длина станка (мм)	5000-19000	
Ширина станка (мм)	2900	
Мощность главного двигателя, (кВт)	37	
Патрон (мм)	1600	