

Чугунная сборочная платформа, также известная как чугунная сборочная плита, используется для сборки и настройки оборудования силовых машин. Рабочая поверхность снабжена Т-образными пазами, что позволяет надежно закрепить силовое машинное оборудование. Аналогично слесарной плите, имеет большой вес, спецификации обычно находятся в диапазоне от 1000*2000 до 3000*6000 мм, возможно изготовление по чертежам или сборка из нескольких частей. Точность чугунной сборочной платформы: 1, 2, 3 уровни, по национальным стандартам. При правильном использовании и хранении срок службы может достигать 50-100 лет.

ПРАЙС ЛИСТ						
Наименование	Ширина мм	Длина мм	\$, м	Цена, без НДС, руб. В России.	Цена, ¥ в Китае.	ИЗОБРАЖЕНИЕ
Высокоточные сварочные, клепально- сварочные, сборочные, испытательные, поверочные платформы (столы) толщина 200мм, (КНР). Изготовлена по стандарту JB/T7974-1999 из высокопрочного серого чугуна марки СЧ 25, твердость рабочей поверхности HB170-240, поверхность шлифованная, точность 0,02-0,2мм, в зависимости от площади. Срок производства и поставки 60 дней. До склада покупателя	1000	1000	1	292 000,00	14290,00¥	
	1000	2000	2	584 000,00	28580,00¥	
	1000	3000	3	876 000,00	42870,00¥	
	1000	4000	4	1 168 000,00	57160,00¥	
	1000	5000	5	1 460 000,00	71450,00¥	
	1000	6000	6	1752 000,00	85740,00¥	
	2000	1000	2	584 000,00	28580,00¥	
	2000	2000	4	1 168 000,00	57160,00¥	
	2000	3000	6	1752 000,00	85740,00¥	
	2000	4000	8	2 336 000,00	114320,00¥	
	2000	5000	10	2920 000,00	142900,00¥	
	2000	6000	12	3504 000,00	171480,00¥	
Любые другие размеры под заказ, с точностью до 1 мм. Длинной до 7 м. Шириной до 3 м. Возможно предусмотреть конструктив под соединение.						
Возможна толщина 250 и 300 мм, под заказ.						

Сборочная платформа — это промышленная платформа, предназначенная для работы по сборке механических устройств, в основном используется для сборки, проверки, настройки и ремонта различных механических устройств и деталей. Эти платформы спроектированы с высокой точностью и прочностью, чтобы соответствовать

потребностям в сборке различных машин и тяжелого оборудования. Сборочные платформы играют ключевую роль в области станкостроения и механической обработки деталей. Более подробная информация приведена ниже:

Назначение и функции

Сборка и монтаж: Сборочные платформы предоставляют достаточно места и необходимую структурную поддержку, что позволяет инженерам и техникам собирать механические детали и целые машины. Использование этих платформ обеспечивает надежность и корректное размещение больших или тяжелых деталей.

Точные измерения и калибровка: Сборочные платформы обычно оснащены точными измерительными инструментами и устройствами для измерения и корректировки деталей в процессе сборки. Поверхности этих платформ должны быть исключительно гладкими, иногда изготавливаются из гранита или других материалов с высокой степенью плоскостности для обеспечения точности измерений и монтажа.

Настройка и тестирование: В процессе сборки платформы могут использоваться для функционального тестирования и настройки деталей или целого механизма. Эти работы требуют стабильной и надежной основы, для чего и предназначены сборочные платформы.

Ремонт и техническое обслуживание: Сборочные платформы используются не только для сборки новых машин, но и для ремонта существующего оборудования. Важные обслуживающие мероприятия, такие как замена деталей, очистка и калибровка производительности, обычно проводятся на этих платформах.

Чистка: Сборочные платформы предоставляют подходящие условия для очистки деталей, что обеспечивает чистоту компонентов до и после сборки, способствуя таким образом производительности и сроку службы машины.

Особенности конструкции:

Прочность и долговечность: Материалы конструкции, как правило, включают сталь, чугун или специальные сплавы, чтобы выдерживать тяжелые нагрузки и различные механические напряжения.

Высокая плоскостность: Поверхность платформы очень гладкая, что поддерживает точные измерения и аккуратную сборку деталей. Регулировочные возможности: Некоторые сборочные платформы содержат регулируемые компоненты, такие как опорные блоки, крепежные приспособления и т.д., что позволяет адаптировать их под детали различных размеров и форм.