

| Наименование                                          | Единицы | Параметры                                                       | Примечание                                |
|-------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Максимальный диаметр вращения над станиной            | мм      | Φ500                                                            |                                           |
| Максимальная длина обработки                          | мм      | 1800                                                            |                                           |
| Максимальный диаметр обработки                        | мм      | Φ500                                                            |                                           |
| Максимальный диаметр вращения над суппортом           | мм      | Φ290                                                            |                                           |
| Тип и код переднего конца шпинделя                    |         | A2-8                                                            |                                           |
| Диаметр отверстия шпинделя                            | мм      | Φ82                                                             |                                           |
| Количество ступеней скорости                          |         | Механическая 3 ступени, бесступенчатая в пределах одной ступени |                                           |
| Диапазон скоростей шпинделя                           | об/мин  | 45-260,140-800,280-1600                                         | Ограничено максимальной скоростью патрона |
| Мощность главного двигателя                           | кВт     | 7.5/11                                                          | Обычный/главный сервоп                    |
| Диаметр патрона                                       | мм      | 250                                                             | Ручной патрон                             |
| Скорость быстрого перемещения по оси X                | м/мин   | 4                                                               |                                           |
| Скорость быстрого перемещения по оси Z                | м/мин   | 8                                                               |                                           |
| Ход по оси X                                          | мм      | 250                                                             |                                           |
| Ход по оси Z                                          | мм      | 1850                                                            |                                           |
| Диаметр втулки задней бабки                           | мм      | Φ75                                                             |                                           |
| Ход втулки задней бабки                               | мм      | 150                                                             |                                           |
| Конус отверстия шпинделя задней бабки                 | Морзе   | 5#                                                              |                                           |
| Тип стандартного резцедержателя                       |         | Вертикальный на 4 позиции                                       |                                           |
| Время переключения резцедержателя (на каждую позицию) | с       | 2.4                                                             |                                           |

|                                                           |                     |    |                |  |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|----|----------------|--|
| Точность повторного<br>позиционирования<br>резцедержателя |                     | "  | ±2             |  |
| Размеры<br>инструмент<br>а                                | Внешний<br>резец    | мм | 25×25          |  |
|                                                           | Диаметр<br>державки | мм | Φ25            |  |
| Вес                                                       | Общий вес           | кг | 3000           |  |
| Габариты<br>станка                                        | Д×Ш×В               | мм | 3750×1465×1705 |  |